



montres PATROUILLE DE FRANCE

ATHOS 5 - TM.NH72

Mouvement mécanique automatique vue avant squelette



A5-100PRS-668117

CONSEILS D'UTILISATION

L'énergie de votre montre mécanique automatique provient du ressort-moteur appelé barillet.

Votre montre automatique dispose d'une réserve de marche de 40 heures. Le mouvement de conception mécanique est complété par un système de remontage automatique, qui utilise l'énergie des mouvements du poignet, grâce au rotor positionné à l'arrière du mouvement.

À l'arrêt complet de la montre, effectuez un remontage en tournant le remontoir en avant sur 50 tours.

La mise en tension complète du ressort-moteur nécessite 700 tours du rotor ce qui est difficilement réalisable dans le cadre d'une activité physique normale.

Nous vous conseillons donc d'effectuer un remontage chaque matin de 15 tours même si votre montre n'est pas à l'arrêt.

REMONTAGE DU RESSORT-MOTEUR

Une montre à remontage automatique peut également être remontée manuellement en tournant le remontoir dans le sens horaire lorsqu'il se trouve dans sa position normale (0).

Tournez plusieurs fois le remontoir dans le sens horaire et la montre commencera à fonctionner.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la position 1,
2. Tournez la couronne pour positionner l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes à l'heure souhaitée.
3. Une fois la mise à l'heure effectuée, repoussez la couronne à sa position initiale O.

